Giunzione Tri-Clamp

Sfruttando le giunzioni Tri-Clamp puoi facilmente monitorare temperatura e pressione in tubature tramite i logger Tecnosoft.
Se hai un S-MicroW L o XL Tri-Clamp puoi collegarlo direttamente all'attacco Tri-Clamp della tua tubatura per una corretta tenuta. La lunghezza del puntale è a scelta così potrai richiedere la sonda più adatta al tuo impianto ed andare a monitorare la temperatura nel punto che più ti interessa.
Anche la pressione, tramite PressureDisk e PresureDisk 05, può essere facilmente monitorata con un piccolo attrezzo avvitabile sulla parte filettata in testa al logger, trasformandolo in un logger tri-clamp.



Applicazioni

Industriale

Alimentare

Convalida

Caratteristiche principali

- Fissaggio semplice e pratico
- Nessuno strumento aggiuntivo richiesto
- Adatto a tutte le tubature standard
- Lunghezza della sonda di temperatura a piacere

Il sistema

Il sistema si compone di:

- data logger S-MicroW L/XL Tri-Clamp con probe di lunghezza a richiesta
- DiskInterface HS
- Software SPD o TS Manager

tecnosoft
WE DELIVER DATA

Tecnosoft srl
Via Galvani, 4, 20068, Peschiera Borromeo (MI), Italy
T: (+39) 02 2692 2888 - F: (+39) 02 2692 2875
email: info@tecnosoft.eu - web: www.tecnosoft.eu
UNI EN ISO 9001:2008 Certiquality/IQNet N. 17733