

Deimos



Nodo radio LoRa per sistema di monitoraggio ambientale certificato DeepWave con trasmissione a lunga distanza del dato, display OLED per diagnostica, 4 pulsanti per controllo schermate del display e buzzer per allarmi acustici locali. Ha due ingressi per due Smart Sensor di qualsiasi tipo (sensori non inclusi) da scegliere tra quelli disponibili. Gli **Smart Sensor** sono forniti sempre di **certificato di calibrazione ISO** e consentono una ricalibrazione facile, economica ed immediata del sistema, senza praticamente interventi di tecnici esterni. Batterie sostituibili.



Caratteristiche principali

- Modulo radio con trasmissione a lunga distanza (fino a 3 km in campo aperto)
- Accetta fino a due Smart Sensor per temperatura, umidità, pressione differenziale, luce
- Display OLED da 0,91"
- 4 pulsanti per controllo display
- Batterie sostituibili dall'utente
- Certificato ISO incluso con gli Smart Sensor

Vantaggi

- Facile installazione e configurazione
- Immediata ricalibrazione grazie agli Smart Sensor
- Display chiaro e funzionale
- Allarmi acustici locali
- Copre lunghe distanze di trasmissione
- Sistema DeepWave convalidabile per farmaceutica ed healthcare

Il sistema

- Il sistema DeepWave si compone di:
- moduli radio DeepWave (nodi LoRa)
 - ricevente Helios (gateway LoRa)
 - software TSLog 21

Applicazioni



Farmaceutico



Healthcare



Cosmetica



Medicale



Cold Chain



Magazzini



Ambientale



Alimentare



Convalida



Laboratori



Edile

Accessori

- TSLog 21
- Helios - Gateway LoRa
- Supporto da tavolo Nodo DeepWave
- Supporto montaggio a muro per Nodo DeepWave
- Smart Sensor di temperatura
- Smart Sensor di temperatura -80
- Smart Sensor di temperatura 200
- Smart Sensor di temperatura con cavo sottile
- Smart Sensor di temperatura ed umidità
- Smart Sensor di pressione differenziale
- Smart Sensor di luce (On/Off)
- Smart Sensor di temperatura con sensore interno
- Prolunga Adattatore Smart Sensor / ZED IT
- Prolunga DeepWave Node / Smart Sensor Flat
- Prolunga per Nodo LoRa / Smart Sensor

Specifiche tecniche

Dimensioni	151,6 X 88 x 33 (mm) (con connettori) / 146,6 X 88 X 33 (mm) (senza connettori)
Peso	280 g
Materiali	ABS, Gomma
Sensori montati	2 X Ingressi Smart Sensor
Range temperatura	-20 °C ÷ +50 °C (non condensante)
Memoria (n. acquisizioni)	16.383
Ritmo di acquisizione	Da una ogni 5 minuti in su, a step di 1 minuto
Dimensioni display	0,91" 22,4 x 5,7 (mm) (128 x 32 pixel)
Display e funzioni	Valori correnti, Allarmi, Diagnostica, Potenza del Segnale Radio
Allarmi	Locali (acustici)
Funzioni	Registrazione del dato, invio trasmissione, allarme
Comunicazione dati	Radio
Protocollo Radio	LoRa
Frequenze disponibili	868 MHz, 915 MHz, 920 MHz, 923-2 MHz
Antenna	Interna
Tipo batteria	3 batterie stilo AA da 1,5 V
Autonomia della batteria	12 mesi con ritmo di trasmissione ogni 15 minuti con 2 sensori intelligenti
Grado di protezione	IP65
Software&App Mobile	TSLog 21
Normative compatibili	CE, ROHS
Normative compatibili	FDA 21 CFR Part 11, Annex 11, GAMP 5