Protezione termica 1 per MicroW L/XL e S-Micro L/XL

Protezione per data logger S-Micro L/XL / MicroW L/XL, protegge fino a 250°C per un massimo di 17 minuti. Questa protezione termica può essere usata in combinazione con la protezione termica 2 per S-Micro L/XL / S-MicroW L/XL.

Per i data logger S-Micro L/XL è possibile richiedere punti di calibrazione extra fino a 220°C, massima temperatura calibrabile e leggibile, per i data logger MicroW L/XL punti fino a 250°C (solo il puntale può essere esposto a questa temperatura, il data logger mantiene la sua temperatura operativa massima di 140°C).



Applicazioni

Alimentare

Farmaceutico

Industriale

Caratteristiche principali

- Per la calibrazione al di sopra dei 140°C la lunghezza minima del probe è 140 mm

Accessori

- Protezione termica 2 per MicroW L/XL e S-Micro L/XL

Specifiche tecniche

Dimensioni	190 h X 37 Ø (mm)
Peso	417 g
Data logger gestiti	S-Micro L/XL, MicroW L/XL
Lunghezza minima del probe	50 mm
Materiali	PTFE

tecnosoft
WE DELIVER DATA

Tecnosoft srl
Via Galvani, 4, 20068, Peschiera Borromeo (MI), Italy
T: (+39) 02 2692 2888 - F: (+39) 02 2692 2875
email: info@tecnosoft.eu - web: www.tecnosoft.eu
UNI EN ISO 9001:2008 Certiquality/IQNet N. 17733