



# TempStick

Il data logger TempStick è un rilevatore e registratore di temperatura miniaturizzato con sensore interno e le sue applicazioni sono molteplici: dal monitoraggio di trasporti a temperatura controllata di **alimentari** o di reagenti chimici, clinici e **farmaci**, alla rilevazione costante della temperatura nelle celle frigorifere, finalizzate anche alle certificazioni ISO 9001 e 12830, HACCP, FDA, BRC ecc. Le dimensioni ridotte e il fatto che non necessita di alimentazione esterna rendono il sistema TempStick estremamente versatile. Il data logger può essere fornito di **certificato di calibrazione tracciabile Accredia** e la **batteria è sostituibile dall'utente**.

Disponibili anche con sonda esterna per diversi range di temperatura.



## Applicazioni



Cold Chain



Trasporto / Logistica



Magazzini



Ambientale



Farmaceutico



Laboratori



Medicale



Healthcare



Alimentare



Industriale

## Caratteristiche principali

- Programmazione e lettura missioni tramite PC con base di connessione TecnoStick o le portatili SRI e FLI
- Dimensioni ridotte per un uso pratico ed in ogni ambito
- **Funzione stand by:** avviate il data logger e poi, tramite la clip metallica, mettetelo in uno stato di stand by. In questo modo potete inviare molti data logger pre-programmati a chi vi deve spedire la merce, senza che quest'ultimo abbia software ed interfaccia. Prima di inviare i prodotti, basta che rimuoverà la clip per attivare la registrazione dei dati

## Vantaggi

- Alte risoluzione ed accuratezza
- Facile da usare anche grazie alle interfacce portatili SRI ed FLI
- Conforme alla normativa HACCP e EN12830
- Implementato il **calcolo della MKT** per un'immediata analisi dei dati, anche su SRI ed FLI
- Forniti con certificato di calibrazione tracciabile Accredia (a richiesta)
- Lunga autonomia della batteria
- Batteria sostituibile

## Il sistema

Il sistema che comprende il TempStick è composto di:

- data logger TempStick
- software TS Manager 3
- interfaccia TecnoStick

## Accessori

- TS Manager 3
- TecnoStick Interface
- Clip metallica per TempStick

## Specifiche tecniche

Dimensioni	54 X 32 X 11 (mm)
Peso	14 g
Range temperatura	-30 °C ÷ +60 °C
Punti di calibrazione standard (temperatura)	-30/0/20/60°C
Punti di calibrazione extra (temperatura)	Nel range di calibrazione standard
Risoluzione temperatura	0,03 °C
Accuratezza (temperatura)	± 1 °C senza certificato di calibrazione / ± 0,25 °C con certificato tracciabile Accredia (valida nel range di calibrazione)
Memoria (n. acquisizioni)	2.730
Ritmo di acquisizione	Da 1 al minuto a 1 ogni 255 minuti
Tipo batteria	3.0V CR2032 al litio, sostituibile dall'utente (2017 IATA DGR: PI970 Section II, < 4 cells)
Autonomia della batteria	Fino a 3 milioni di acquisizioni @25°C +/- 10°C
Grado di protezione	IP65
Software&App Mobile	TS Manager 3
Accessori	TecnoStick Interface