

Protezione termica 1 per S-Micro XL / S-MicroW XL

Protezione per data logger S-Micro XL / S-MicroW XL, resistente fino a 300°C, protegge fino a 250°C per un massimo di 17 minuti. Questa protezione termica può essere usata in combinazione con la protezione termica 2 per S-Micro XL / S-MicroW XL.

Per i data logger S-Micro XL è possibile richiedere punti di calibrazione extra fino a 220°C, massima temperatura calibrabile e leggibile, per i data logger S-MicroW XL punti fino a 250°C (solo il puntale può essere esposto a questa temperatura, il data logger mantiene la sua temperatura operativa massima di 140°C).



Applicazioni



Alimentare



Farmaceutico



Industriale

Caratteristiche principali

Specifiche tecniche

Dimensioni	190 h X 37 Ø (mm)
Data logger gestiti	S-Micro XL/S-MicroW XL
Lunghezza minima del probe	50 mm



Tecnosoft srl
Via Galvani, 4, 20068, Peschiera Borromeo (MI), Italy
T: (+39) 02 2692 2888 - F: (+39) 02 2692 2875
email: info@tecnosoft.eu - web: www.tecnosoft.eu
UNI EN ISO 9001:2008 Certiquality/IQNet N. 17733

