

TempStick Probe



TempStick Probe è il data logger di temperatura con sonda esterna in acciaio immergibile, ideale per monitorare in ambito alimentare e farmaceutico. Il data logger può essere fornito di certificato di calibrazione tracciabile Accredia.

La sezione di tubo è disponibile in tre versioni:

- 3 cm di lunghezza, 4 mm di diametro, punta arrotondata per immersione (codice per ordinare 03)
- 8 cm di lunghezza, 4 mm di diametro, punta arrotondata per immersione (codice per ordinare 04)
- 3 cm di lunghezza, 4 mm di diametro, punta appuntita per penetrazione (codice per ordinare 05)
- 8 cm di lunghezza, 4 mm di diametro, punta appuntita per penetrazione (codice per ordinare 05)

Il cavo ha un diametro di 4 mm ed una lunghezza standard di 30 cm ma è possibile richiedere un cavo più lungo.

Disponibili anche le versioni:

- TempStick: con sensore interno
- TempStick Probe con manico: con sonda a cavo, puntale rigido, impugnatura
- TempStick Probe con cavo sottile: sonda a cavo sottile, puntale rigido
- TempStick Probe IP68: sonda a cavo, puntale rigido, protetto in custodia IP68
- TempStick Probe -80: sonda a cavo, puntale rigido, per temperature da -80°C
- TempStick Probe 200: sonda a cavo, puntale rigido, per temperature fino a 200°C

Caratteristiche principali

- Programmazione e lettura missioni tramite PC con interfaccia TecnoStick o tramite interfacce portatili SRI e FLI
- Dimensioni ridotte per un uso pratico ed in ogni ambito
- Veloce tempo di risposta
- **Funzione stand by:** avviate il data logger e poi, tramite la clip metallica, mettetelo in uno stato di stand by. In questo modo potete inviare molti data logger pre-programmati a chi vi deve spedire la merce, senza che quest'ultimo abbia software ed interfaccia. Prima di inviare i prodotti, basta che rimuoverà la clip per attivare la registrazione dei dati
- Funziona con i software StickLog Pro e FridgeLog Z

Vantaggi

- Alte risoluzione ed accuratezza
- Controllo della temperatura direttamente a cuore del prodotto
- Facile da usare anche grazie alle interfacce portatili SRI ed FLI
- Conforme alla normativa HACCP e EN12830
- Implementato il **calcolo della MKT** per un'immediata analisi dei dati, anche su SRI ed FLI
- Forniti con certificato di calibrazione tracciabile Accredia (a richiesta)
- Lunga autonomia della batteria



Applicazioni



Alimentare



Ambientale



Cold Chain



Farmaceutico



Healthcare



Laboratori



Medicale



Magazzini



Trasporto / Logistica



Industriale

Il sistema

Il TempStick ha un sistema base, per i trasporti e non solo, composto di:

- data logger TempStick
- software StickLog Pro
- interfaccia TecnoStick o SRI

oppure il sistema FridgeLog Z per il monitoraggio in continuo, di:

- data logger TempStick
- software FridgeLog Z
- interfaccia FLI

Accessori

- StickLog Pro
- TecnoStick Interface
- SRI
- FridgeLog Z
- FLI
- Clip metallica per TempStick

Specifiche tecniche

Dimensioni	50 X 24 X 10 (mm)
Dimensioni Probe	Cavo 300 l X 4 Ø (mm) o più lungo - Puntale 30 o 80 l X 3 Ø (mm) appuntito o arrotondato
Peso	37 gr
Range temperatura	-30 °C ÷ +60 °C
Range temperatura sensore	-40 °C ÷ +80 °C
Punti di calibrazione standard (temperatura)	-30/0/20/60°C
Punti di calibrazione extra (temperatura)	Nel range -40 °C ÷ +80 °C
Risoluzione temperatura	0,03 °C
Accuratezza (temperatura)	± 1 °C senza certificato di calibrazione / ± 0,25 °C con certificato tracciabile Accredia (valida nel range di calibrazione)
Memoria (n. acquisizioni)	2.730
Ritmo di acquisizione	Da 1 al minuto a 1 ogni 255 minuti
Tipo batteria	3.0V CR2032 al litio (2017 IATA DGR: PI970 Section II, < 4 cells)
Autonomia della batteria	Fino a 10 anni o 3 milioni di acquisizioni
Grado di protezione	IP63
Accessori	TecnoStick Interface, SRI, FLI

