

RHTemp125 L



L'RHTemp125 L è un data logger di temperatura ed umidità da -40°C a 125°C (calibrazione da 25°C a 125°C), gestito tramite software Windows e base di lettura USB (DiskInterface HS, Multibay). La **batteria è sostituibile dall'utente** ed il data logger viene **fornito con un certificato di calibrazione tracciabile Accredia** su diversi punti punti.

Esiste anche il modello XL, con lo stesso diametro ma più alto e che ha una batteria più grande per una maggiore autonomia e la versione fino a 80°C.

Tra le applicazioni del sistema vi è il monitoraggio dei processi di essiccazione, in particolare della pasta, di magazzini con polveri e granaglie, di ambienti estremi.

Vi sono poi altri modelli di data logger per alte temperature, anche per monitoraggio di pressione e sola temperatura.



Caratteristiche principali

- Dimensioni ridotte
- Completamente compatibile con alimenti
- **Batteria sostituibile** dall'utente (**il software indica lo stato della batteria**)
- Certificato di calibrazione tracciabile Accredia incluso
- Possibile **calibrazione estesa da -40°C** (ordinate punti di calibrazione extra)

Vantaggi

- Alte precisione ed accuratezza
- I report stampati possono essere usati per certificazioni sanitarie ed ISO

Il sistema

Il sistema si compone di:

- registratore di temperatura RHTemp
- DiskInterface HS o Multibay universale
- Software HumiPressureDisk o software TS Manager (compatibile con la normativa FDA 21 CFR Part 11)

Accessori

- HumiPressureDisk
- TS Manager
- DiskInterface HS
- Multibay universale
- Kit batteria RHTemp 80 L, RHTemp 125 L

Applicazioni



Alimentare



Ambientale



Convalida



Farmaceutico



Healthcare



Laboratori



Medicale



Magazzini



Industriale

Specifiche tecniche

Dimensioni	46 h X 17 Ø (mm) - 18 Ø (mm) anello in peek
Peso	36 g
Materiali	Acciaio AISI316L, PEEK
Range temperatura	-40 °C ÷ +125 °C
Punti di calibrazione standard (temperatura)	25/50/80/125°C
Punti di calibrazione extra (temperatura)	Nel range -40 °C ÷ +125 °C
Risoluzione temperatura	0,015 °C
Accuratezza (temperatura)	± 0,2 °C (0 °C ÷ +60 °C) / ± 0,5 °C (-20 °C ÷ +125 °C)
Range umidità	0% ÷ 100% RH (non condensante)
Punti di calibrazione standard (umidità)	30/50/70% @ 30°C
Punti di calibrazione extra (umidità)	Nel range 10% ÷ 90% RH
Risoluzione umidità	0,02%
Accuratezza (umidità)	± 1,8% RH (0% ÷ 85%) / ± 3% RH (85% ÷ 100%) @ 23°C
Memoria (n. acquisizioni)	10.112
Autonomia della batteria	+8.000.000 acquisizioni ad 1 secondo in continuo (tempo stimato @ 25°C. La vita della batteria è più breve a basse ed alte temperature)
Ritmo di acquisizione	Da 1 al secondo in su, con step di 1 secondo
Grado di protezione	IP50
Software&App Mobile	HumiPressureDisk, TS Manager
Accessori	DiskInterface HS, Multibay universale